

Unités extérieures Multi Z Deluxe

Unités extérieures Multi Z Deluxe - R32

Jusqu'à 5 unités intérieures avec une même unité extérieure.

Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++.

Plage de fonctionnement jusqu'à -15 °C en chaud.



Unité extérieure	Puissance nominale	SEER		SCOP		Dimensions ¹⁾ H x L x P mm	Poids kg	Prix HT €
		Mode froid kW	Mode chaud kW	A+++ à D	A+++ à D			
Monophasé	3,2~6,0 kW CU-2Z35TBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	619 x 824 x 299	39	1 706
	3,2~6,0 kW CU-2Z41TBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	619 x 824 x 299	39	1 905
	3,2~7,7 kW CU-2Z50TBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	619 x 824 x 299	39	2 168
	4,5~9,5 kW CU-3Z52TBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	795 x 875 x 320	71	2 590
	4,5~11,2 kW CU-3Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795 x 875 x 320	71	3 000
	4,5~11,5 kW CU-4Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795 x 875 x 320	72	3 464
	4,5~14,7 kW CU-4Z80TBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	999 x 940 x 340	80	4 145
	4,5~18,3 kW CU-5Z90TBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	999 x 940 x 340	81	4 896

Informations sur la tuyauterie

Unité extérieure	kW	2Z35	2Z41	2Z50	3Z52	3Z68	4Z68	4Z80	5Z90
Connexion de la tuyauterie (liquide - gaz)	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Plage de longueur de tuyauterie totale ²⁾	m	6-30	6-30	6-30	6/50	6-60	6-60	6-70	6-80
Plage de longueur de tuyauterie pour une seule unité	m	3-20	3-20	3-20	3-25	3-25	3-25	3-25	3-25
Dénivelé maximum (int./ext.)	m	10	10	10	15	15	15	15	15
Longueur de tuyauterie préchargée	m	20	20	20	30	30	30	45	45
Charge de gaz supplémentaire	g/m	15	15	15	20	20	20	20	20

1) Ajouter 70 mm pour l'orifice de la tuyauterie. 2) Longueur de tuyauterie minimale : 3 mètres par unité intérieure.

Informations électriques (alimentation de l'unité extérieure)

Unité extérieure	kW	Monophasé								
		2Z35	2Z41	2Z50	3Z52	3Z68	4Z68	4Z80	5Z90	
Fusible recommandé	A	16	16	16	16	16	20	20	25	
Section de câble d'alimentation recommandée	mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	
Interconnexion UI/UE	mm ²	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	4x 1,5	

Combinaisons possibles d'unités intérieures / extérieures

Pièces	Unité extérieure	Puissance intérieure connectée (min. - max.)	Unité murale Etherea					Unité murale TZ ultra-compacte					Console				Cassette 4 voies 60x60					Gainable basse pression statique							
			16	20	25	35	42	50	16	20	25	35	42	50	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60
2	CU-2Z35TBE	3,2~6,0 kW	•	•	•	•																							
	CU-2Z41TBE	3,2~6,0 kW	•	•	•	•																							
	CU-2Z50TBE	3,2~7,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾																					
3	CU-3Z52TBE	4,5~9,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾																					
	CU-3Z68TBE	4,5~11,2 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾																					
4	CU-4Z68TBE	4,5~11,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾																					
	CU-4Z80TBE	4,5~14,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾																					
5	CU-5Z90TBE	4,5~18,3 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾																					

1) Réducteur CZ-MA1PA requis. 2) Réducteur CZ-MA2PA requis. 3) Réducteurs CZ-MA2PA et CZ-MA3PA requis.


Unités intérieures compatibles pour multi-combinaisons



Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C

Unité murale Etherea	Unité intérieure graphite	Unité intérieure gris argenté	Unité intérieure blanc mat	Puissance nominale		Interconnexion UI/UE	Dimensions / Poids net	Connexion de la tuyauterie	Prix HT		
				Mode froid kW	Mode chaud kW				Gris €	Gris argenté €	Blanc €
1,6 kW	—	—	CS-MZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	—	—	570
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	722	665	622
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	868	800	748
3,5 kW ¹⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	295 x 870 x 229 / 11	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1 032	950	888
4,2 kW ²⁾	CS-XZ42ZKEW-H	—	CS-Z42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1 107	—	963
5,0 kW ³⁾	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	295 x 1040 x 244 / 12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	—	1 285	1 200

Unités intérieures compatibles pour multi-combinaisons

Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C

Unité murale TZ ultra-compacte	Unité intérieure	Puissance nominale		Interconnexion UI/UE mm ²	Dimensions / Poids net H x L x P mm / kg	Connexion de la tuyauterie Liquide / Gaz Pouces (mm)	Prix HT €
		Mode froid	Mode chaud				
		kW	kW				
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	290 x 779 x 209 / 8	¼(6,35)/⅜(9,52)	475
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	290 x 779 x 209 / 8	¼(6,35)/⅜(9,52)	526
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	290 x 779 x 209 / 8	¼(6,35)/⅜(9,52)	564
3,5 kW ¹⁾	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	290 x 779 x 209 / 8	¼(6,35)/⅜(9,52)	676
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	290 x 779 x 209 / 8	¼(6,35)/½(12,70)	837
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	290 x 779 x 209 / 8	¼(6,35)/½(12,70)	1 072
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	295 x 1040 x 244 / 13	¼(6,35)/⅝(15,88)	1 720

Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C

Console ⁴⁾	Unité intérieure	Puissance nominale		Interconnexion UI/UE mm ²	Dimensions / Poids net H x L x P mm / kg	Connexion de la tuyauterie Liquide / Gaz Pouces (mm)	Prix HT €
		Mode froid	Mode chaud				
		kW	kW				
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4x1,5	600 x 750 x 207 / 13	¼(6,35)/⅜(9,52)	1 239
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4x1,5	600 x 750 x 207 / 13	¼(6,35)/⅜(9,52)	1 508
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4x1,5	600 x 750 x 207 / 13	¼(6,35)/⅜(9,52)	1 535
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4x1,5	600 x 750 x 207 / 13	¼(6,35)/½(12,70)	1 688

Télécommande
filaire en option.
CZ-RTC6WTélécommande
filaire en option.
CZ-RTC6Façade (vendue
séparément)
CZ-KPY4

Cassette 4 voies 60x60*	Unité intérieure (façade CZ-KPY4)	Puissance nominale		Interconnexion UI/UE mm ²	Dimensions / Poids net		Connexion de la tuyauterie Liquide / Gaz Pouces (mm)	Prix HT	
		Mode froid	Mode chaud		Unité intérieure H x L x P mm / kg	Façade (H x L x P) mm / kg		Unité intérieure €	Façade €
		kW	kW		mm ²	mm / kg		mm / kg	mm / kg
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	¼(6,35)/½(12,70)	1 022	256
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	¼(6,35)/½(12,70)	1 055	256
3,5 kW ¹⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4x1,5	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	¼(6,35)/½(12,70)	1 153	256
5,0 kW ³⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	¼(6,35)/½(12,70)	1 514	256
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	⅜(9,52)/⅝(15,88)	1 602	256

* Uniquement compatible avec les accessoires de commande et de connectivité pour la gamme tertiaire. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section relative aux systèmes de commande. Télécommande obligatoire non fournie, prévoir raccord CZ-MA1PA.

Kit télécommande
sans fil en option.
CZ-RL511D

Gainable basse pression statique	Unité intérieure	Puissance nominale		Interconnexion UI/UE mm ²	Dimensions / Poids net H x L x P mm / kg	Connexion de la tuyauterie Liquide / Gaz Pouces (mm)	Prix HT €
		Mode froid	Mode chaud				
		kW	kW				
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4x1,5	200 x 750 x 640 / 19	¼(6,35)/⅜(9,52)	1 028
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	200 x 750 x 640 / 19	¼(6,35)/⅜(9,52)	1 094
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	200 x 750 x 640 / 19	¼(6,35)/⅜(9,52)	1 384
5,0 kW ³⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	200 x 750 x 640 / 19	¼(6,35)/½(12,70)	1 472
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	200 x 750 x 640 / 19	¼(6,35)/½(12,70)	1 622

1) Puissance calorifique en combinaison avec les unités extérieures Free Multi sauf CU-Z235TBE. En ce cas, la puissance calorifique est de 4,20 kW. 3) Puissance calorifique en combinaison avec les unités extérieures Free Multi sauf CU-Z250TBE. En ce cas, la puissance calorifique est de 5,00 kW. 3) Puissance calorifique en combinaison avec les unités extérieures Free Multi sauf CU-Z235TBE. En ce cas, la puissance calorifique est de 5,30 kW. 4) Compatible uniquement avec 2 ports R32 unité extérieure CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE. Quantité minimale de connexion : 2 unités intérieures